




چراغ دانلايت\_اي\_اس\_وي  
LED DOWNLIGHT RC-ESVI

**39**




**38**

طراحی بعدی




طراحی برش



موارد مصرف



نمودار پخش نور



رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
سفید	چراغ های توکار	AC220-240V	≥80	176-265	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-10~+45	20000	PC	IP20		
ثبات رنگ SDCM	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (Hz)		
≥6	Yes	1% at 5000h	50/60Hz		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	آلومینیوم PA+	25°C	-25~+50		

امکانات و فواید

- نور یکنواخت و بدون فلیکرها (پرش نور) که باعث کاهش استرس در محیط می شود.
- نصب سریع و آسان
- صرفه جویی انرژی تا 60% نسبت به چراغ های CFL
- توان مصرفی 7 وات

41

LED Downlight RC-ESVI

چراغ دانلایت ای\_اس\_وی



ردیف	کد کالا	سایز برش	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	قطر MM	وزن محصول KG
1	LED Downlight RC ESVI R72 7W-3000-WH-NV	Φ75	آفتابی	395	100	51	110	0.09
2	LED Downlight RC ESVI R72 7W-4000-WH-NV	Φ75	نچرال	420	100	51	110	0.09
3	LED Downlight RC ESVI R72 7W-6500-WH-NV	Φ75	مهتابی	420	100	51	110	0.09

40

