



رېسه آر۔جی۔پی۔5050
LED RGB SOFT STRIP

165



164

طراحی بعدی



5050	
A(mm)	50000
B(mm)	11
C(mm)	18.5
D(mm)	810

موارد مصرف



اکسسوری



LED RGB Soft Strip HV Accessory package


رنگ بندنه	انرژی مصرفی	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمودرنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
شفاف	+A	220-240	/	220-240	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بندنه	درجه حفاظت		
-20°C~+40°C	20000hrs	Pvc	IP20		
ثبات رنگ S D C M	دراپور یکپارچه	نرخ خرابی دراپور	فرکانس (HZ)		
/	NO	/	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	PVC	25°C	-25°C ~ 50°C		

امکانات و فواید

- انتخاب ایده آل برای نورپردازی
- طراحی ویژه برای حفظ عملکرد
- طول عمر 20.000 ساعت
- نور شفاف و یکنواخت، تجربه‌ی نورپردازی برتر را به ارمغان می‌آورد.
- توان مصرفی 3.5 وات

LED RGB Soft Strip-5050

ریسه آر.جی.بی_5050



ردیف	کد کالا	زاویه تابش نور	ارتفاع MM	قطر	وزن یک رول (Roll)
1	LED-HV-Strip-5050-RGB-3.5W-50M	120°	11	/	50 M

