




لامپ جی یو 10
LED E2 GU10

141



140

طراحی بعدی



	GU10 4/5w	GU10 6w	GU10 8w
A(mm)	Φ50	Φ50	Φ50
B(mm)	54	54	54

موارد مصرف



رنگ بدنه	انرژی مصرفی	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
سفید	+A	220-240	>80	176-264	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-20°C~+40°C	20000hrs	آلومینیوم + پلاستیک	IP20		
ثبات رنگ SDCM	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)		
5	Yes	1% at 5000h	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	PC	25°C	-25°C ~ 50°C		

امکانات و فواید

- عملکرد بهینه / نور دهی بالا و جایگزین مناسب برای لامپ‌های 35 تا 75 وات هالوژن
- 85% صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با لامپ‌های هالوژن
- بدون فلیکر (پرش نور)
- توان مصرفی 8-6-4.5 وات

143

LED E2 GU10

لامپ جی_یو_10



ردیف	کد کالا	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	وزن محصول KG
1	LED-E2-GU10-4.5W-36D-2700	آفتابی	400	36°	0/052
2	LED-E2-GU10-4.5W-36D-6500	مهتابی	400	36°	0/052
3	LED-E2-GU10-6W-36D-2700	آفتابی	470	36°	0/052
4	LED-E2-GU10-6W-36D-4000	نچرال	470	36°	0/052
5	LED-E2-GU10-6W-36D-6500	مهتابی	470	36°	0/052
6	LED-E2-GU10-8W-36D-2700	آفتابی	735	36°	0/083
7	LED-E2-GU10-8W-36D-4000	نچرال	735	36°	0/083
8	LED-E2-GU10-8W-36D-6500	مهتابی	735	36°	0/083

142

