



براكت ديوارى اچاف
LED U11 HF

155



154

طراحی بعدی




	18W	36W
L (mm)	600	1200
W (mm)	50	50
H (mm)	47	47

موارد مصرف



نمودار پخش نور



اکسسوری

کد کالا	L(mm)	W(mm)	H (mm)	Picture
LED-E-Linear Office-Suspended Rope	240	160	150	
LED-E-Linear Office-Middle Connector	365	190	175	

رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	Dimmable	
سفید+خاکستری	روکار، آویز	220~240	80	NO	
ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت			
20000	آلومینیوم	IP20			
ثبات رنگ S D C M	دایور یکپارچه	نرخ خرابی دایور	فرکانس (HZ)		
6	Yes	1% at 5000h	50 / 60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی				
AC	PC				

امکانات و فواید

- شار نوری بالا تا 120 lm/w
- نصب آسان
- ذخیره انرژی تا 60% نسبت به مدل (قدیمی) T8
- نور بدون فلیکر (پرش نور)
- توان مصرفی 18-36 وات

LED UII HF

براکت دیواری اچ-اِف



ردیف	کد کالا	سایز برش	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	قطر MM	وزن محصول KG
1	LED-E-HF Batten-SF- 600mm 18W - 6500	/	مهتابی	2000	120	47	/	0/419
2	LED-E-HF Batten-SF- 600mm 18W - 4000	/	نچرال	2000	120	47	/	0/419
3	LED-E-HF Batten-SF-1200mm 36W - 6500	/	مهتابی	4000	120	47	/	0/701
4	LED-E-HF Batten-SF-1200mm 36W - 4000	/	نچرال	4000	120	47	/	0/701

